

# Téléchargements J-EAI

## Table of contents

1 Dernière version.....	2
2 Téléchargement du code source.....	2
2.1 Version 1.0beta6-src (released 2006-02-02).....	2
2.2 Version 1.0beta5-src (released 2005-07-10).....	2
2.3 Version 1.0beta4-src (released 2005-02-12).....	2
3 Télécharger des exécutables binaires.....	2
3.1 Version 1.0beta6-linux (released 2006-02-02).....	3
3.2 Version 1.0beta5-linux (released 2005-07-10).....	3
4 Accéder à J-EAI avec Subversion.....	3
5 Contributions.....	3
6 Contrôle de l'intégrité et de la signature du code.....	3

## 1. Dernière version

La dernière version de J-EAI est la version 1.0beta6.

## 2. Téléchargement du code source

Voici les archives de code source pour J-EAI. Le code source est packagé avec toutes les bibliothèques nécessaires à la compilation de l'application.

### 2.1. Version 1.0beta6-src (released 2006-02-02)

File	Size
<a href="#">jeai_1.0b6.tar.gz</a> (download/1.0beta6/jeai_1.0b6.tar.gz)	12.52 MB
<a href="#">jeai_1.0b6.tar.gz.md5 (md5sum)</a> (download/1.0beta6/jeai_1.0b6.tar.gz.md5)	0 MB
<a href="#">jeai_1.0b6.tar.gz.asc (GPG signature)</a> (download/1.0beta6/jeai_1.0b6.tar.gz.asc)	0 MB

### 2.2. Version 1.0beta5-src (released 2005-07-10)

File	Size
<a href="#">jeai_1.0b5.tar.gz</a> (download/1.0beta5/jeai_1.0b5.tar.gz)	12.5 MB
<a href="#">jeai_1.0b5.tar.gz.md5 (md5sum)</a> (download/1.0beta5/jeai_1.0b5.tar.gz.md5)	0 MB
<a href="#">jeai_1.0b5.tar.gz.asc (GPG signature)</a> (download/1.0beta5/jeai_1.0b5.tar.gz.asc)	0 MB

### 2.3. Version 1.0beta4-src (released 2005-02-12)

File	Size
<a href="#">j-eai_1.0beta4.tar.gz</a> (download/1.0beta4/j-eai_1.0beta4.tar.gz)	7.91 MB
<a href="#">j-eai_1.0beta4.tar.gz.md5 (md5sum)</a> (download/1.0beta4/j-eai_1.0beta4.tar.gz.md5)	0 MB
<a href="#">j-eai_1.0beta4.tar.gz.asc (GPG signature)</a> (download/1.0beta4/j-eai_1.0beta4.tar.gz.asc)	0 MB

## 3. Télécharger des exécutables binaires

### 3.1. Version 1.0beta6-linux (released 2006-02-02)

File	Size
<a href="#">jeai-1.0b6_1-linux-installer.bin</a> (download/1.0beta6/jeai-1.0b6_1-linux-installer.bin)	12.86 MB

### 3.2. Version 1.0beta5-linux (released 2005-07-10)

File	Size
<a href="#">jeai-1.0b5_1-linux-installer.bin</a> (download/1.0beta5/jeai-1.0b5_1-linux-installer.bin)	12.89 MB

## 4. Accéder à J-EAI avec Subversion

Le code de J-EAI est librement accessible, en mode lecture uniquement, par la commande suivante :

```
svn co http://svn.process-one.net/j-eai/trunk
```

## 5. Contributions

- *Erlang REPOS*: J-EAI peut être essayé à partir d'un CDROM multi-plateformes, préconfiguré et prêt à l'emploi, baptisé REPOS. Voir la [page de REPOS sur Erlang-projects](#) ([http://www.erlang-projects.org/Public/projects/workgroups/repos/erlang\\_repos\\_1.3-b1/view](http://www.erlang-projects.org/Public/projects/workgroups/repos/erlang_repos_1.3-b1/view)) pour plus d'informations.
- *Jabber-PubSub-JEAI*: Module Perl pour se connecter à J-EAI. Le module se concentre sur les fonctionnalités de publication / abonnement (pubsub). Voir [la page sur Jabber Pubsub JEAI \(CPAN\)](#) (<http://search.cpan.org/~kaili/Jabber-PubSub-JEAI-0.03/>) pour plus d'informations.

## 6. Contrôle de l'intégrité et de la signature du code

Le code publié par Process-one est distribué avec un fichier de contrôle MD5 et un fichier de signature du code. Le document de [Vérification de l'intégrité des téléchargements du site Process-one](#) (../verify.html) explique comment contrôler les archives téléchargées.